


MODELOS DE PARED "H"



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA INFERIOR

*Las imágenes pueden variar respecto al equipo.

Diseñado especialmente para instalarse con sistema de ductos, los enfriadores evaporativos NORDICO son los indicados para acondicionar una o más habitaciones. Los modelos de descarga horizontal (H) son los más versátiles dado que pueden ser instalados en un techo o directamente del muro.

| MODELO | Dimensiones del gabinete en pulgadas | | | | | | | Peso Kg. |
|----------|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------|--------|---------|----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | |
| N-2800-H | 27" | 22" | 22" | 7" | 9-5/8" | 6-3/4" | 15-1/4" | 27 |
| N-3900-H | 32" | 28" | 28" | 10" | 13-1/2" | 7-1/2" | 14" | 43.8 |
| N-4900-H | 35" | 34" | 34" | 12" | 17-1/2" | 7-1/2" | 17-1/2" | 57.1 |
| N-6900-H | 42" | 37" | 37" | 12" | 20-1/2" | 7-1/2" | 19-1/4" | 78 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | Capacidad | | Motor | | | | | Turbina | Rotación de la Turbina | Flecha | Bomba | Capacidad Agua (Lts.) |
|----------|-----------|-----|-------|------|-------|-------|-------|--------------|------------------------|--------------|-------|-----------------------|
| | PCM | MCM | C.F. | kW | Volts | Amps. | RPM | | | | | |
| N-2800-H | 2800 | 79 | 1/8 | 0.25 | 127 | 2,0 | 1,075 | 9"X8"X1/2" | CCW | - | B-72 | 21 |
| N-3900-H | 3900 | 110 | 1/3 | 0.75 | 127 | 5,9 | 1,725 | 12"X12"X5/8" | CW/CCW | 5/8"X17-1/4" | B-72 | 34 |
| N-4900-H | 4900 | 139 | 1/2 | 1.1 | 127 | 8,5 | 1,725 | 16"X16"X5/8" | CW/CCW | 5/8"X22" | B-72 | 52 |
| N-6900-H | 6900 | 195 | 3/4 | 1.3 | 127 | 10,3 | 1,725 | 19"X18"X1" | CW/CCW | 1"X24" | B-75 | 60 |