


MODELOS PARA TECHO "D"




*Las imágenes pueden variar respecto al equipo.

Los modelos descarga inferior (D) poseen cuatro lados de enfriamiento, lo que proporciona un 25% más de frescura ambiental. Es ideal para instalarse en el techo con un sistema de ductos para una o más habitaciones.



VISTA FRONTAL



VISTA INFERIOR

MODELO	Dimensiones del gabinete en pulgadas			Salida de Aire		Referencia Dren		Peso Kg.
	A	B	C	D	E	F	G	
N-3900-D	32"	28"	28"	10"	13-1/2"	7-1/2"	14"	43.8
N-4900-D	35"	34"	34"	12-1/4"	17-1/2"	7-1/2"	17-1/2"	57.1
N-6900-D	42"	37"	37"	10-1/2"	20-1/2"	7-1/2"	19-1/4"	78

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Capacidad		Motor				Turbina	Rotación de la Turbina	Flecha	Bomba	Capacidad Agua (Lts.)	
	PCM	MCM	C.F.	kW	Volts	Amps.						RPM
N-3900-D	3900	110	1/3	0.75	127	5,9	1,725	12"X12"X5/8"	CW/CCW	5/8"X17-1/4"	B-72	29
N-4900-D	4900	139	1/2	1.1	127	8,5	1,725	16"X16"X5/8"	CW/CCW	5/8"X22"	B-72	42
N-6900-D	6900	195	3/4	1.3	127	10,3	1,725	19"X18"X1"	CW/CCW	1"X24"	B-75	52